

Серия HOLIS



Серия VALAN




Серия FRAME



Серия LANCE



Серия BELT



Серия TIMUS



Серия LURA

| Модель | Артикул | Р-ры корпуса (ШхГчВ), мм | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Эффективность Лм/Вт | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELT D500 | 11700036 | D500xH100 | 30 | 3 600 | 120 | IP20 |
| HOLIS D500 | 11700030 | D500xH100 | 30 | 3 600 | 120 | IP20 |
| FRAME 1000x500 | 11700034 | 1000x500x70 | 75 | 6 600 | 88 | IP20 |
| LANCE 800x700 | 11700035 | 800x700x70 | 54 | 5 000 | 93 | IP20 |
| VALAN 800x760 | 11700031 | 800x760x70 | 54 | 5 000 | 93 | IP20 |
| TIMUS 690x580 | 11700307 | 690x580x70 | 38 | 3 600 | 95 | IP20 |
| LURA 1800x160 | 11700460 | 1800x160x80 | 38 | 3 700 | 97 | IP20 |

*В стандартном варианте данные модификации изготавливаются с цветовой температурой – 4000К.
Под заказ могут изготавливаться светильники с другой цветовой температурой.
*Под заказ возможно исполнение модификацийй в других размерах корпуса и с другими техническими характеристиками.