


PLAUM 1M



PLAUM 2M




PLAUM 3M



PLAUM 4M



PLAUM 6M



PLAUM 9M

Модель	Артикул	Р-ры корпуса (ШхГхВ), мм	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Эффективность Лм/Вт	IP
PLAUM 1M	11700169	195x195x90	50	8 125	163	IP67
PLAUM 1M TGL	11700170	195x195x90	50	7 300	146	IP67
PLAUM 2M	11700130	390x195x90	100	16 300	163	IP67
PLAUM 2M TGL	11700171	390x195x90	100	14 600	146	IP67
PLAUM 3M	11700172	585x195x90	150	24 450	163	IP67
PLAUM 3M TGL	11700173	585x195x90	150	21 900	146	IP67
PLAUM 4M	11700174	390x390x90	200	32 600	163	IP67
PLAUM 4M TGL	11700175	390x390x90	200	29 200	146	IP67
PLAUM 6M	11700176	585x390x90	300	48 000	160	IP67
PLAUM 9M	11700177	585x390x90	450	72 000	160	IP67

*В стандартном варианте данные модификации изготавливаются с цветовой температурой – 5000K.
Под заказ могут изготавливаться светильники с другой цветовой температурой.

*[TGL]-в комплект светильника входит закаленное стекло.